

## Caracteristici

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Înlocuire directă a corpurilor convenționale
- Material: carcasă din aluminiu
- Lumină omogenă



## Dimensiuni



L\*W\*H (mm) : 600\*62.5\*27

## Specificații tehnice

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aplicații                            | Birouri, rezidențial, ateliere/garaje |
| Grad de protecție                    | IP20                                  |
| Tensiune de alimentare               | 220-240V / 50-60 Hz                   |
| Putere                               | 20 W                                  |
| Eficiență luminoasă                  | 150 lm/w                              |
| Flux luminos                         | 3000 lm                               |
| Indice de redare a culorii           | CRI 80                                |
| Factor putere                        | >0.90                                 |
| Durata de viață                      | 30.000 h                              |
| Temperatură de culoare               | 4000 K (Ra≥80)                        |
| Material                             | PC                                    |
| Temperatura ambientală maximă admisă | -20°C +40°C                           |
| Temperatura critică a carcasei (Tc)  | 70°C                                  |



Importator/Distributor/ Producător: **Tobimar SRL**

Parc Industrial Drâmbar, Calea Alba Iulia Nr. 28, Ciugud, Jud. Alba, România  
Tel/Fax: 0258-818191 www.tobimar.ro office@tobimar.ro Produs în China

